

Η σειρά των ηλεκτρονικών επιγραφών αποτελούν έναν ιδανικό τρόπο δυναμικής προβολής μηνυμάτων σε δημοσίους χώρους . Οι συσκευές αυτές δίνουν την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να διαφημίζονται στο καταναλωτικό τους κοινό 24ωρες το 24ωρο, προβάλλοντας προσφορές & προϊόντα. Είναι συσκευές κατασκευασμένες για εξωτερική χρήση, με εξελιγμένα LED υψηλής φωτεινότητας που καθιστούν δυνατή την ορατότητα τους ακόμα και απέναντι στο φως του ηλίου.



Οπτικά χαρακτηριστικά:

- Όψεις: Μονή ή διπλή όψη.
- Τύπος LED: litemax υψηλής φωτεινότητας.
- Υλικά κατασκευής LED: AlInGaP
- Οπτική γωνία (εκπομπής) των LEDs: Κάθετα 45°, Οριζόντια 100°.
- Φωτεινότητα ανά LED: 3500 mcd ανά led
- Διάσταση LED: 5 X 3.5 mm oval.
- Διαθέσιμα χρώματα LED: Κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μπλε.
- Διάρκεια ζωής LED: 120000 ώρες διατήρησης της λαμπρότητας πάνω από 75% της αρχικής.
- Διαστάσεις Pixel: 1 LED ανά pixel.
- Οπτικό κάλυμμα: Ακρυλικό φύλλο με αμμοβολή ή χωρίς.
- Dot pitch (Βήμα ανά led): 1.5 cm

Χαρακτηριστικά λειτουργίας:

- Δυνατότητα χειρισμού από ηλεκτρονικό υπολογιστή και συνοδευτικό πρόγραμμα σε περιβάλλον Windows.
- Δυνατότητα χειρισμού με ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας των LEDs ημέρας – νύχτας.
- Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου εμφάνισης των μηνυμάτων και της ταχύτητας των κυλιόμενων μηνυμάτων.
- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού (εμφάνιση μηνυμάτων σε συγκεκριμένες ώρες, ημέρες, μήνες ή ημερομηνίες).
- Εσωτερικό ρολόι και θερμομέτρο χώρου και δυνατότητα επιλογής για την ένδειξη των πληροφοριών ώρας, ημερομηνίας και θερμοκρασίας.
- Γλώσσες: Ελληνικά-Αγγλικά ή άλλη γλώσσα κατόπιν παραγγελίας.
- Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης μηνυμάτων: 7500 χαρακτήρων.
- Ενσωματωμένη μπαταρία διατήρησης των μηνυμάτων και του ρολογιού εκτός λειτουργίας της πινακίδας για αρκετούς μήνες.
- Τύποι σειριακής επικοινωνίας (serial interface): RS232, RS485, RF και modem.
- Δυνατότητα λειτουργίας με οποιοδήποτε πρωτόκολλο επικοινωνίας.
- Τροφοδοσία (voltage): 220 V AC 50/60 Hz.
- Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Αλουμίνιο υδατοστεγές με ηλεκτροστατική βαφή.
- Εύρος Θερμοκρασίας σε λειτουργία: -25° έως 75° C.
- Μέγιστη υγρασία σε λειτουργία μη υγροποιήσιμη: 95%.

Ευρωπαϊκά Standards:

- Σήμανση CE.
- IP 45 (Στεγανότητας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους)